

Омекотители за битови нужди, корпус с глави **AUTOTROL VALVE, FLECK, SIATA**

Омекотителите се състоят от:

- удароустойчив корпус;
- съд от PVC за солевия разтвор и винтил (кран за солевия разтвор за главите серия *Siata*);
- резервоар под налягане от фибростъкло, сертифициран за хранителен клас;
- йонообменна смола, възстановима с натриев хлорид;
- автоматична управляваща глава *Pentair, Autotrol, Fleck* или *Siata*;
- контролиране на регенелацията по време или по обем преминал поток.

Омекотителите от серията *T* са с времево управление на регенерацията, при което регенерацията на смолата започва след предварително определено време независимо от преминалия поток вода; омекотителите от серията *V* са с обемно управление на регенерацията, при който регенерацията започва след определен преминал обем вода (вижте характеристиките на главите).

По време на регенерация омекотителите подават твърда вода.

Тестван и сертифициран за питейна вода.

Допълнителни аксесоари:

- система за дезинфекция на смолата;
- спомагателен микропревключвател за сигнал за регенерация;
- байпас;
- меки връзки 1", дължина 35cm.



COMPACT25



MICRO4

ТЕХН. ДАННИ

Модел	Смола (л)	Глава	I/O връзки	Дебит		питейни нужди*	промишл. нужди**	Пик делит *** (m³/h)	Капацитет **** (m³ x 1 °F)	Сол за реген. (kg)	Резервоар за солев р-р (л)
				(m³/h)	ΔP (bar)						
MICRO 4	4	AT255-LGX255-FL5600-FL5600SXT	1"	0,3	< 0,5	0,2	< 0,5	0,7	24	0,6	9
COMPACT-EVO 8	8	AT255-LGX255-FL5600-FL5600SXT-SI132	1"	0,5	< 0,5	0,4	< 0,5	0,8	48	1,1	30
COMPACT-EVO 16	16	AT255-LGX255-FL5600-FL5600SXT-SI132	1"	1,0	< 0,5	0,6	< 0,5	1,6	96	2,2	50
COMPACT-EVO 25	25	AT255-LGX255-FL5600-FL5600SXT-SI132	1"	1,6	< 0,5	0,8	< 0,5	2,4	150	3,5	50
EVO 35	35	AT255-LGX255-FL5600-FL5600SXT-SI132	1"	2,1	< 0,5	0,9	< 0,5	3,2	210	4,9	50

Забележка: Работно налягане от 1.5 до 5 бара

Електрическо захранване 230 V-50Hz. Работна температура: 2-40 ° C.

*Може да има загуба на твърдостта <4 ° F.

** Може да има загуба на твърдостта <2 ° F.

***Може да има умерено намаляване на твърдостта и загуба на налягане >2bar.

**** Капацитета се отнася за регенерация със 140 грама натриев хлорид на литър смола

IDRO

Омекотителите от серията EVO са проектирани за по-лесно отделяне на резервоара под налягане от корпуса на омекотителя, което улеснява по-лесното инсталиране, поддръжка и хигиенизиране на солеразтворителя.



EVO 25



РАЗМЕРИ

Модел	Размери на корпуса			тегло kg
	L (mm)	h (mm)	P (mm)	
MICRO4	195	530	350	10
COMPACT 8	320	670	560	20
COMPACT 16	320	1130	560	28
COMPACT 25	320	1130	560	36
EVO 8	350	670	590	21
EVO 16	350	1130	590	29
EVO 25	350	1130	590	37
EVO 35	350	1130	590	46

Размерите и теглото може да се променят без предупреждение.
В случай на ограничение в пространството, свържете се с нас.